

#### CERTIFICAZIONI



#### COLORI



## HALF

### Apparecchio per esterni a parete costituito da:


- Corpo in alluminio estruso e in alluminio pressofuso verniciato
- Diffusore in vetro temperato
- Parabola riflettente in alluminio
- Guarnizioni in silicone
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Verniciatura in polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione

## NOTE


Bidirezionale

Codice specifico	Lampada	Potenza	Flusso luminoso *	Temperatura
7012.45X	LED	2x8W	2x1400 lm	4000 K
7012.46X	LED	2x8W	2x1400 lm	3000 K
7012.66X	LED	16W	2x1400 lm	4000 K
7012.67X	LED	16W	2x1400 lm	3000 K


\* Il flusso luminoso si riferisce all'uscita led e non all'emissione dell'intera lampada




Classe energetica:  
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (D) conforme al regolamento (UE) n. 2019/2015



Installazione a parete



Entrata singola cavi di alimentazione



LED:  
L'apparecchio è fornito completo di alimentatore elettronico 220/240V 50/60Hz posizionato all'interno dell'apparecchio.



Energia di impatto (J):  
2