

CERTIFICAZIONI



COLORI



Nero X=3



Silver X=4



Antracite X=9


PIN

Apparecchio per illuminazione di esterni costituito da:


- Palo in alluminio estruso verniciato
- Struttura superiore in alluminio pressofuso verniciato
- Diffusore in vetro
- Guarnizione in silicone
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Verniciatura in polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione

Codice specifico	Lampada	Potenza	Flusso luminoso *	Temperatura
5180.66X	LED	25W	3020 lm	4000 K
5180.67X	LED	25W	2880 lm	3000 K

* Il flusso luminoso si riferisce all'uscita led e non all'emissione dell'intera lampada




Classe energetica:
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (D) conforme al regolamento (UE) n. 2019/2015




Installazione a terra



L'emissione di luce verso il basso è nel pieno rispetto delle leggi contro l'inquinamento luminoso.




Entrata doppia cavi di alimentazione



LED:
L'apparecchio è fornito completo di alimentatore elettronico 220/240V 50/60Hz posizionato all'interno dell'apparecchio.



Energia di impatto (J):
2



TR 5180:
OPTIONAL

Flangia: accessorio per palo