

CERTIFICAZIONI



Non sono previste colorazioni
per il prodotto.

PIXEL

Apparecchio da incasso a terra o a parete per esterni ed interni costituito da:






- Struttura in alluminio
- Copertura in acciaio inox AISI 316L
- Diffusore in policarbonato
- Lente 60°
- Cavo in FEP + neoprene L 1000 mm
- Guarnizione in silicone
- Cassaforma in PVC


NOTE

Gli apparecchi vengono forniti completi di
cassaforma

Codice specifico	Lampada	Potenza	Flusso luminoso *	Temperatura	Temperatura superficie	Zona installazione CEI **	Angolo Ottica
3802.660	LED	4W	370 lm	4000 K	<40°C	2	45°
3802.670	LED	4W	320 lm	3000 K	<40°C	2	45°

* Il flusso luminoso si riferisce all'uscita led e non all'emissione dell'intera lampada

 <p>LED</p>	<p>Classe energetica: Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (E) conforme al regolamento (UE) n. 2019/2015</p>	 <p>Incasso a terra</p>	 <p>Simbolo che indica la temperatura delle superfici toccabili</p>	 <p>Entrata singola cavi di alimentazione</p>
 <p>LED: L'apparecchio necessita di alimentatore remoto elettronico (fornito solo su richiesta)</p>	 <p>Apparecchio calpestabile</p>	 <p>La cassaforma deve essere installata a filo terreno, prevedendo ghiaia di drenaggio per almeno 30 cm.</p>	 <p>CS 02: Cassaforma in tecnopolimero per vano ad incasso Ø 50 mm - h 100 mm</p>	
 <p>IK 10</p>	<p>Energia di impatto (J): 20</p>			

	<p>CN 24: OPTIONAL sistema di congiunzione IP67 con driver 350 mA / 500 mA / 700 mA a 2 poli, 3 vie per cavo Ø 4-9,5 mm.</p>
---	--