3850 - BIG



CERTIFICAZIONI

CE

CL III

IP65

COLORI

Nero X=3

Silver X=4

GLAM BIG

Proiettore per interni ed esterni costituito da:

- Struttura in alluminio
- Ottica ibrida in policarbonato 24°, 38°
- Cavo in FEP + neoprene L 1000 mm
- Guarnizioni in silicone
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Verniciatura in polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione

NOTE

La base del proiettore GLAM può essere ruotata di 360° sul piano di montaggio al momento dell'installazione. L'apparecchio è fornito di uno snodo che consente l'inclinazione manuale della testa di 90°.
GLAM è disponibile in varie ottiche a 24°, 38°.

3850 - BIG

Codice specifico	Lampada	Potenza	Flusso luminoso *	Temperatura	Angolo Ottica
3850.66.24X	LED CRI80	8,4W	1120 lm	4000 K	24°
3850.66.38X	LED CRI80	8,4W	1060 lm	4000 K	38°
3850.67.24X	LED CRI90	8,4W	1120 lm	3000 K	24°
3850.67.38X	LED CRI90	8,4W	1060 lm	3000 K	38°

* Il flusso luminoso si riferisce all'uscita led e non all'emissione dell'intera lampada


Installazione a soffitto


Installazione a parete


Installazione a terra


Entrata singola cavi di alimentazione


LED:
L'apparecchio necessita di alimentatore remoto elettronico (fornito solo su richiesta)



Distanza minima di installazione dagli oggetti illuminati.

Energia di impatto (J):
5


CN 24:
OPTIONAL
sistema di congiunzione IP67 con driver 350 mA / 500 mA / 700 mA a 2 poli, 3 vie per cavo Ø 4÷9,5 mm.


PQ 50:
ACCESSORIO
Picchetto in acciaio inox.