
BOLUCE ILLUMINAZIONE

7011 - ⍁ 130







CERTIFICAZIONI

CE

CL I

IP65

COLORI

Silver X=4

Antracite X=9

HALF

Apparecchio per esterni a parete costituito da:

- Corpo in alluminio estruso e in alluminio pressofuso verniciato
- Diffusore in vetro temperato
- Parabola riflettente in alluminio
- Guarnizioni in silicone
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Verniciatura in polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione

NOTE


Monodirezionale

BOLUCE ILLUMINAZIONE

7011 - ⌀ 130

Codice specifico	Lampada	Potenza	Flusso luminoso *	Temperatura
7011.45X	LED	8W	1400 lm	4000 K
7011.46X	LED	8W	1400 lm	3000 K
7011.66X	LED	8W	1400 lm	4000 K
7011.67X	LED	8W	1400 lm	3000 K


* Il flusso luminoso si riferisce all'uscita led e non all'emissione dell'intera lampada




Classe energetica:
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (D) conforme al regolamento (UE) n. 2019/2015




Energia di impatto (J):
2



Installazione a parete



Entrata singola cavi di alimentazione



LED:
L'apparecchio è fornito completo di alimentatore elettronico 220/240V 50/60Hz posizionato all'interno dell'apparecchio.