

CERTIFICAZIONI



COLORI



Bianco X=2



Nero X=3



Silver X=4

NORA

Apparecchio da incasso a soffitto costituito da:


- Dissipatore e anello in alluminio pressofuso verniciato
- Vetro di sicurezza trasparente
- Lente 24°-38° per cod. 1210 - 1211
- Riflettore in alluminio satinato ad alta resa luminosa per cod. 1810 - 1811 - 1812
- Sistema di fissaggio a molle
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Verniciatura in polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione

NOTE


L'apparecchio è fornito di riflettore in alluminio

Codice specifico	Lampada	Potenza	Flusso luminoso *	Temperatura	Angolo Ottica	Note
1812.17.36X	LED COB	37W	5020 lm	3000 K	36°	Con driver remoto IP20 fornito
1812.17X	LED COB	37W	5020 lm	3000 K	90°	Con driver remoto IP20 fornito
1812.19.36X	LED COB	37W	5190 lm	4000 K	36°	Con driver remoto IP20 fornito
1812.19X	LED COB	37W	5190 lm	4000 K	90°	Con driver remoto IP20 fornito


* Il flusso luminoso si riferisce all'uscita led e non all'emissione dell'intera lampada




Classe energetica:
1812.19X
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (C) conforme al regolamento (UE) n. 2019/2015
1812.17X
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (D) conforme al regolamento (UE) n. 2019/2015




Incasso a soffitto



Entrata singola cavi di alimentazione



LED:
L'apparecchio necessita di alimentatore remoto elettronico (fornito)



L'apparecchio necessita di alimentatore remoto elettronico (fornito IP20)



Su richiesta



Su richiesta solo IP20



Su richiesta