

#### CERTIFICAZIONI



#### COLORI



## AXEL

### Apparecchio lineare da esterni e da interni per installazioni a parete, a soffitto o a sospensione costituito da:


- Diffusore in policarbonato opale o trasparente
- LED 3000K o 4000K CRI80
- LED a tensione di rete diretta 230/240V
- Tappo laterale in PVC
- Connettore in entrata e tappo in uscita
- Staffe di fissaggio
- Cavo di alimentazione e dispositivi di sospensione
- Disponibile in due lunghezze 670 mm e 1230 mm

## NOTE


I KIT di sospensione e i KIT da plafone o parete sono forniti come accessori.  
Apparecchio per illuminazione di ambienti industriali (esempio garages, scale, corridoi, pensiline...)  
Apparecchio per fila continua  
Diffusore opale

Codice specifico	Lampada	Potenza	Flusso luminoso *	Temperatura
7543.6OPX	LED CR180	11W	1140 lm	4000 K
7543.7OPX	LED CR180	11W	1080 lm	3000 K


\* Il flusso luminoso si riferisce all'uscita led e non all'emissione dell'intera lampada




Installazione a sospensione




Installazione a soffitto




Installazione a parete




LED:  
Led a tensione di rete  
220/240V 50/60Hz.  
Connessione diretta alla rete di  
alimentazione senza necessità  
di alimentatore.



Apparecchio per fila continua



DS 80:  
ACCESSORIO  
KIT cavi di sospensione



ST 80:  
ACCESSORIO  
KIT accessori a plafone o a parete