

CERTIFICAZIONI



COLORI



LENA

Apparecchio lineare a soffitto per interni costituito da:

- Struttura in alluminio estruso verniciato disponibile in due lunghezze 1120 mm e 1680 mm
- Diffusore in policarbonato opale o ottica UGR<19
- Moduli LED 3000K o 4000K CRI80
- SDCM Mac Adam 3
- Alimentatore integrato in configurazione ON-OFF o dimmerabile DALI
- Staffe di fissaggio a soffitto
- Cavo di alimentazione e dispositivi di sospensione
- Verniciatura in polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione

NOTE


I KIT di sospensione e i KIT da plafone o parete sono forniti come accessori.

Codice specifico	Lampada	Potenza	Flusso luminoso *	Temperatura	Note
7531.6OPX	LED CRI80	52W	5460 lm	4000 K	Diffusore opale
7531.6UGRX	LED CRI80	42W	5270 lm	4000 K	Ottica UGR<19
7531.7OPX	LED CRI80	52W	5190 lm	3000 K	Diffusore opale
7531.7UGRX	LED CRI80	42W	5000 lm	3000 K	Ottica UGR<19
7531D.6OPX	LED CRI80	52W	5460 lm	4000 K	Diffusore opale - DALI
7531D.6UGRX	LED CRI80	42W	5270 lm	4000 K	Ottica UGR<19 - DALI
7531D.7OPX	LED CRI80	52W	5190 lm	3000 K	Diffusore opale - DALI
7531D.7UGRX	LED CRI80	42W	5000 lm	3000 K	Ottica UGR<19 - DALI


* Il flusso luminoso si riferisce all'uscita led e non all'emissione dell'intera lampada



Installazione a sospensione




Installazione a soffitto




L'apparecchio è fornito completo di alimentatore elettronico 220/240V 50/60Hz ON-OFF posizionato all'interno dell'apparecchio.



Su richiesta



DS 30:
ACCESSORIO
KIT cavi di sospensione



ST 30:
ACCESSORIO
KIT accessori a plafone