

#### CERTIFICAZIONI



#### COLORI



## CLARA

### Apparecchio per illuminazione di esterni e/o di interni costituito da:


- Struttura in alluminio pressofuso verniciato
- Diffusore in vetro temperato o in policarbonato
- Guarnizioni in silicone
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Verniciatura in polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione

## NOTE


Monodirezionale

Codice specifico	Lampada	Potenza	Flusso luminoso *	Temperatura
4321.66X	LED	15W	2500 lm	4000 K
4321.67X	LED	15W	2500 lm	3000 K


\* Il flusso luminoso si riferisce all'uscita led e non all'emissione dell'intera lampada




Classe energetica:  
LED 4000 K  
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (D) conforme al regolamento (UE) n. 2019/2015  
LED 3000 K  
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (E) conforme al regolamento (UE) n. 2019/2015



Installazione a parete



Entrata doppia cavi di alimentazione



LED:  
L'apparecchio è fornito completo di alimentatore elettronico 220/240V 50/60Hz posizionato all'interno dell'apparecchio.