

CERTIFICAZIONI



COLORI



Nero X=3



Silver X=4



Antracite X=9



MATCH


Apparecchio per illuminazione di esterni costituito da:

- Palo in alluminio estruso verniciato
- Struttura superiore in alluminio pressofuso verniciato
- Diffusore in policarbonato trasparente
- Led ad alta efficienza
- Guarnizione in silicone
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Verniciatura in polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione

Codice specifico	Lampada	Potenza	Flusso luminoso *	Temperatura
4330.66X	LED	11,5W	1904 lm	4000 K
4330.67X	LED	11,5W	1905 lm	3000 K

* Il flusso luminoso si riferisce all'uscita led e non all'emissione dell'intera lampada

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; width: 60px; margin-bottom: 10px;">LED</div> <p>Classe energetica: LED 4000 K Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (C) conforme al regolamento (UE) n. 2019/2015 LED 3000 K Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (D) conforme al regolamento (UE) n. 2019/2015</p>	 <p>Installazione a terra</p>	 <p>Compreso di controbase di fissaggio a terra</p>	 <p>L'emissione di luce verso il basso è nel pieno rispetto delle leggi contro l'inquinamento luminoso.</p>
--	--	--	--

	<p>TR 43: OPTIONAL Flangia: accessorio per palo</p>
--	---